


MODULO PER VISUALIZZAZIONE DI SISTEMA DI VIDEOCITOFONO
MODULARE DELLA SERIE VTO4202F-X DI DAHUA



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Modulo per visualizzazione di sistema di videocitofono modulare della serie VTO4202F-X di Dahua
- Display di 3"
- Compatibile con interfaccia a 2 fili e RS485
- Alluminio anodizzato
- IP65, IK07
- 5V CC

CARATTERISTICHE

- Modulo di visualizzazione per sistema di videocitofono della serie VTO4202FX
- Incorpora display da 3"
- I moduli fanno che il dispositivo tenga una grande capacità di espansione
- Compatibile con interfaccia di 2 fili e interfaccia RJ45
- Pannello di alluminio anodizzato
- Grado di protezione IP65
- Protezione antivandalica IK07

SPECIFICHE

- Processore MCU incorporato
- Incorpora display STN da 3"
- Entrata di alimentazione: 5V CC, proveniente di altri moduli
- Uscita di alimentazione: 5V CC, per somministrare alimentazione a altri moduli
- Consumo: 1W
- Grado di protezione IP65
- Protezione antivandalica IK07
- Costruito in alluminio anodizzato
- Temperatura di funzionamento di 20C ~ +60°C
- Umidità relativa di 10% ~ 90%
- Dimensioni: 100 (Lar) x 100 (Al) x 28,5 mm