

TRANSMETTITORE PASSIVO DI VIDEO HDCVI/HDTV/AHD/CVBS DI 1 CANALE DI TRANSMISSIONE IN TEMPO REALE DI FINO A 4K

CARATTERISTICHE

- Transmittitore passivo di 1 canale HDCVI, HDTV, AHD, CVBS
- Non richiede alimentazione
- Connettore BNC e connessioni con morsetto a vite
- Portata di trasmissione HDCVI: fino a 400m @720P, fino a 250m @1080P, fino a 200m @4MP/5MP/4K
- Portata di trasmissione HDTV: fino a 250m @720P/1080P, fino a 200m @4MP/5MP, fino a 150m @4K
- Portata di trasmissione AHD: fino a 350m @720P, fino a 200m @1080P/4MP/5MP, fino a 180m @4K
- Portata di trasmissione CVBS: fino a 400m
- Risoluzioni ammesse: 4K, 5MP, 4MP, 1080P, 720P (CVI/TVI/AHD), 960H (CVBS)
- Supporta camere e DVR PoC
- Alto rifiuto a interferenze
- Cavo coaxial CAT5/5E/6
- Temperatura di funzionamento di -10°C ~ +55°C
- Dimensioni: 36,5 x 17,5 x 17,3 mm



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Transmittitore passivo di video HDCVI/HDTV/AHD/CVBS di 1 canale di trasmissione in tempo reale di fino a 4K
- Non richiede alimentazione
- Fino a 200 metri @4K
- Supporta PoC