

ARO- WIN2PIR-W2-868

Doppio infrarosso da esterno per protezione finestre



- Doppio PIR anti accecamento
- Completo di trasmettitore ARM310-W2-868
- Compensazione automatica della temperatura.
- Sensibilità regolabile.
- Il salto di frequenza e la tecnologia di comunicazione bidirezionale assicurano che la comunicazione sia stabile.
- PET immunity fino a 5 kg.
- PIR motion detection.
- Supporta il rilevamento di jamming e la crittografia delle comunicazioni.

Caratteristiche

Sensore a tenda studiato per la protezione di ingressi (porte e finestre) sia per uso esterno che per uso interno, con grado di protezione IP65. Grazie alle sue ridotte dimensioni ad alto digital signal processing viene posizionato in qualunque tipo di installazione con estrema rapidità ed alta efficienza. Il sensore è anche immune agli animali domestici fino a 5kg. Il sensore inoltre presenta funzioni di doppio anti mascheramento, autocompensazione termica ed è studiato per generare l'allarme solo in caso di attraversamento della tenda. Alimentazione 3,6V con batteria da 3,4Ah. Completo di espansione di ingresso ARM310-W2-868.

Specifiche tecniche

Modello	ARO-WIN2PIR-W2-868
Caratteristiche	
Copertura	Regolabile fino a 4 mt di altezza
LED	3
Programmazione	On board
IR	PIR con lente di Fresnell
Angolo di apertura PIR	60° verticale – 2° orizzontale*
Alimentazione	3.6V / 1 batteria al litio 3.4Ah in dotazione
Frequenza	868.0 MHz–868.6 MHz
Comunicazione	Bidirezionale
Distanza di comunicazione	Fino a 1.000 mt (3.280,84 ft) in campo aperto
Crittografia	AES128
Frequency Hopping	Sì
Consumo	0,049 mA + 0,834 mA in allarme
Durata batterie	2 anni
Anti mascheramento	IR doppio
Immunità RF	Sì

Wireless outdoor dual detector | ARO-CURTAIN-W2-868

PET Immunity	Fino a (5kg)
Autocompensazione Termica	Sì
Dimensioni (LXPXH)	234 X 39 X 35 mm
Peso	170gr
Grado di protezione	IP 65
Temperatura di funzionamento	-20°C / +55°C

Informazioni sull'ordine

Prodotto	Codice	Descrizione
Sensore a tenda per finestra da esterno	ARO-WIN2PIR-W2-868	Sensore per finestre a tenda da esterno. Doppio infrarosso passivo anti accecamento
Staffa a L	ARO-LBRACKET-W2	Staffa a L per installazione del sensore ARO-WIN2PIR-W2-868 a parete (Opzionale)

