

TVCC IP / NVR Professionali / Hikvision

DS-7632NXI-K2/16P

HIKVISION



Caratteristiche

- Hikvision
- Gamma PRO
- Videoregistratore NVR per telecamere IP
- 32 CH
- 16 CH Poe IEEE 802.3af/at 200 W
- Larghezza di banda in ingresso supportata 256 Mbps
- Risoluzione massima 12 Mp
- Compressione H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Uscita HDMI 4K e VGA
- Rilevamento del movimento 2.0 su tutti i canali
- Riconoscimento facciale
- Allarmi
- Audio
- Accesso IP Dual Stream
- Mouse
- Spazio per 2 HD
- WEB interface, CMS e Smartphone
- Compatibile con ONVIF

Specificazioni

Marca	Hikvision
Gamma	PRO
Ingressi per telecamere IP	Porta LAN fino a 32 canali
Alimentazione PoE	Switch di 16 porte PoE IEEE802.3af/at (max. 200 W)
Telecamere IP compatibili	HIKVISION (protocollo nativo), ONVIF
Audio bidirezionale	1 entrata RCA / 1 uscita RCA
Uscita video	1xHDMI 4K, 1xVGA indipendenti
Formato compressione video	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Risoluzione display	HDMI: 3840x2160, 2560x1440, 1920x1080, 1600x1200, 1280x1024, 1280x720, 1024x768 VGA: 1920x1080, 1280x1024, 1280x720
Larghezza di banda totale	256 Mbps entrata / 160 Mbps uscita
Tipo di Stream	Video / Video + Audio
Registrazione Main Stream	12MP /8MP /6MP /5MP /4MP /3MP /1080P /UXGA /720P /VGA /4CIF /DCIF /2CIF /CIF /QCIF
Capacità di decodifica	Con IA attivata: 1CH@12MPx, 2CH@8MP, 4CH@4MP, 8CH@1080p Con IA disattivata: 2CH@12MPx, 3CH@8MP, 6CH@4MP, 12CH@1080p
Multifunzione	Pentaplex: Dal vivo, registrazione, riproduzione, backup e accesso remoto
Rilevamento di movimento	Rilevamento del movimento 2.0 con classificazione di persone e veicoli applicata al rilevamento del movimento Disponibile su tutti i canali.
Riconoscimento facciale	Face Capture su 1 CH con una risoluzione massima di 8 Mp (Valido per telecamere con protocollo HIKVISION o ONVIF) Fino a 4CH con telecamere con Face Capture fino a 2 Mpx per canale (Telecamere XX6G2/XX7G2) Storage di 16 librerie fino a 20.000 volti Confronto per livello di corrispondenza (successi/fallimenti) o per Sconosciuto Ricerche per: Tipo di confronto, Immagine memorizzata nella Libreria o Nome
Allarmi	4 Ingressi / 1 relè
Metodo di registrazione	Manuale, programmata, rilevamento di movimento
Backup esterno	Memoria USB / HDD USB / CD-RW USB / DVR-RW USB
Accesso remoto	Browser Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 e Hik-Central
Connessioni remote	128

Memoria interna	2 HDD SATA 3.5" fino a 10 TB ciascuno (non inclusi)
Comunicazione	1 x USB 2.0 parte anteriore, 1 x USB 2.0 parte posteriore / 1 x RJ45 10/100M (Ethernet)
Alimentazione	AC 100~240 V, ? 15 W (senza HDD)
Temperatura di funzionamento	-10°C ~ 55°C (10%-90% Umidità)
Dimensioni / Peso	52 (La) x 385 (Lu) x 315 (l) mm / 3 Kg (senza HDD)