



Case E (395)

Custodia impermeabile per un hub Ajax con batteria interna. Per uso in ambienti esterni e interni.


 **Flessibilità per costruire sistemi affidabili in ambienti diversi**

Impianti remoti e fuori rete. Abbinata a Hub BP Jeweller, la custodia Case E consente di costruire sistemi di sicurezza autonomi con batterie di riserva, anche per luoghi in cui l'infrastruttura elettrica non è disponibile.

Installazioni di Grade 3 in ambienti difficili. Utilizzata con hub Ajax certificati secondo Grade 3, la custodia Case E garantisce conformità e protegge le attrezzature da polvere, umidità e urti, rendendola adatta per strutture industriali, hub logistici e luoghi impegnativi.

 **Installazione rapida e manutenzione semplice**

- Allarme antisabotaggio all'apertura del tamper o dal distacco dalla superficie
- Livella a bolla integrata per una posizione di montaggio perfettamente accurata
- Utilizzo multiplo, anche dopo lo smontaggio e la modifica della configurazione del dispositivo
- Perforazioni per il fissaggio e l'instradamento dei cavi sui lati delle custodie

 **Dispositivi compatibili**

Hub ¹
Hub BP Jeweller (without casing)
Ajax Superior Hub Hybrid (4G) (without casing)
Ajax Superior Hub Hybrid 2 (without casing)
Ajax Superior MegaHub (without casing)
Batterie Ajax ²
Internal battery NB (7.2V/95Ah)
Internal battery RB (6.4V/36Ah)
Internal battery NB (7.2V/190Ah)
Internal battery RB (6.4V/78Ah)



3
GRADE
EN 50131

PD 6662
2017

IP65

IK08

Conformità agli standard

EN 50131 (Grade 3)
PD 6662:2017

Compatibilità

Per maggiori informazioni, scansionare il codice QR o seguire il link:



ajax.systems/it/tools/devices-compatibility/?models=CS.E.Y

Installazione

Temperature di funzionamento
da -25 °C a +55 °C
da -13 °F a 131 °F
Umidità massima ammissibile
fino al 95%

Set completo

Case E (395)
2 × Module Holder (type A)
2 × Cavi per collegare la scheda del tamper antisabotaggio
Livella a bolla
Kit di installazione
Guida rapida

Custodia

Colore
bianco, nero

Dimensioni
395 × 300 × 108 mm
15,6" × 11,81" × 4,25"

Peso del dispositivo nero
TBD

Peso del dispositivo bianco
TBD

Classe di protezione
IP65

Protezione dagli impatti
IK08

¹ Per installare Hub BP Jeweller (without casing), sono necessari i supporti Module Holder (type A). Per altri hub compatibili, possono essere utilizzati i supporti Module Holder (type B).

² La custodia Case E (395) supporta l'installazione di batterie di terze parti. La dimensione della batteria deve essere verificata prima dell'installazione.



Per maggiori informazioni, scansionare il codice QR o seguire il link:
ajax.systems/support/devices/case-e-395/

 support@ajax.systems
 [@AjaxSystemsSupport_Bot](https://t.me/AjaxSystemsSupport_Bot)
 ajax.systems