

HYU-1040-1TB

HYU-1040-1TB

HYUNDAI

ZVR HYUNDAI 5-in-1 a 4 canali



- ZVR HYUNDAI a 4 canali 5-in-1
- H.265 Pro+
- 4 canali BNC 8MP + 2 canali IP 8MP
- Registrazione 8MP@8ips
- Uscite HDMI e VGA 1080P
- Audio bidirezionale, audio via coassiale
- Include 1 HDD da 1 TB
- 1 RJ45, 2 USB, Onvif.



Riferimento / Modello

HYU-1040-1TB / HYU-1040-1TB

ZVR 5 in 1 con 4 canali analogici HD + 2 canali IP

5 tecnologie: telecamere IP, HDCVI, HDTVI, AHD e CVBS analogico

Collegabile a telecamere IP H.265 Pro+, H.265 Pro, H.265, H.264+, H.264, H.264

4 ingressi BNC (supporta il coassiale):

HDTVI: 8MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 720P

HDCVI: 5MP, 4MP, 1080P, 720P

AHD: 5MP, 4MP, 4MP, 1080P, 720P

Analogico CVBS: 960H, PAL/NTSC

2 ingressi IP fino a 8MP (4+2) con modalità Enhanced IP disattivata

4 ingressi IP fino a 4MP (4+4) con modalità IP avanzata attivata

Uscite indipendenti HDMI (1080P) e VGA (1080P)

Canali audio: 1 ingresso RCA / 1 uscita RCA

Audio bidirezionale: tramite canale audio RCA 1

ZVR HYUNDAI 5-in-1 a 4 canali

Riferimento / Modello	HYU-1040-1TB / HYU-1040-1TB
4 ingressi audio tramite cavo coassiale	
Risoluzione di registrazione: 8MP, 8MP Lite, 5MP, 3K, 4MP, 4MP, 3MP, 1080P, 720P, WD1, 4CIF, VGA, CIF	
Flusso 1 con modalità 8MP Lite disattivata:	
8MP (8 fps, solo canale 1), 5MP (12 fps), 3K (12 fps), 4MP (15 fps), 3MP (18 fps), 1080P/720P/WD1/4CIF/VGA/CIF (25/30 fps).	
Flusso 1 con modalità 8MP Lite attivata:	
8MP Lite, 3MP, 1080P, 720P, WD1, 4CIF, VGA, CIF (15 fps)	
Flusso 2: WD1, 4CIF, CIF (25/30 fps)	
96 Mbps di larghezza di banda totale	
32 Mbps di larghezza di banda in ingresso con modalità IP avanzata	
Riproduzione sincronizzata a 4 canali	
Trasmissione HDTV a lunga distanza: fino a 1200 metri a 720P e 800 metri a 1080P	
Capacità interna per 1 HDD SATA fino a 6TB(include un HDD speciale da 1TB per la videosorveglianza)	
Ricerca intelligente	
Interfaccia di rete Ethernet RJ45 (10/100M) ad adattamento automatico	
Protocolli di rete: TCP/IP, PPPoE, DHCP, HYU-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS	
Accesso remoto per un massimo di 32 utenti	
Compatibile con Onvif	
P2P nel cloud, DDNS DEMES, Push e canale zero	
Connessioni: 2 USB 2.0	
Alimentazione: 12V DC, 1,5A	
Consumo di energia: ≤15W	
Temperatura di funzionamento: -10°C ~ +55°C	
Umidità relativa: 10~90%.	
Dimensioni: 200 (L) x 45 (A) x 200 mm (scrivania)	
Peso: ≤1,16 kg	