


Kit videocitofonico a 2 fili



- Kit videocitofonico a 2 fili
- Plug&Play, facile ed economico
- Riceve le videochiamate e si sblocca attraverso il posto interno
- Schermo TFT da 7" con risoluzione 1024x600
- Telecamera a colori HD da 2MP
- Display a colori, anche al buio
- Chiamata one-touch con targhetta identificativa
- Impermeabile IP65
- Resistente agli atti vandalici IK07
- 2 relè di blocco, alimentazione per una serratura elettrica (fino a 12V /1A).



Riferimento / Modello

HYU-1044 / SF-VIK007-S-2ANALOG

1x videocitofono a 2 fili

Posto esterno videocitofonico HYUNDAI adatto per uso esterno

1x pulsante di chiamata

Telecamera fisheye da 2 MP con angolo di visione di 100° (H), 69° (V)

Visione notturna con supplemento di luce bianca

Retroilluminazione WDR

Microfono omnidirezionale e altoparlante incorporati

Volume regolabile

Tamper antimanomissione

4 ingressi di allarme

2 pulsanti di richiesta di uscita

2 ingressi per contatti porta

2 porte di controllo del blocco porta

Interfaccia di alimentazione a 12V /1A per l'alimentazione del blocco porta

Alimentazione: 48V DC, 0,5A

Kit videocitofonico a 2 fili

Riferimento / Modello	HYU-1044 / SF-VIK007-S-2ANALOG
Consumo di energia: $\leq 12W$	
Temperatura di funzionamento da $-30^{\circ}C$ a $+60^{\circ}C$	
Umidità relativa di funzionamento 10% ~ 90% (senza condensa)	
Grado di protezione IP65	
Protezione antivandalo IK07	
Dimensioni: 82 (L) x 150 (A) x 23,5 mm	
Installazione in superficie	
Schermo TFT da 7" (1024x600)	
6 pulsanti a sfioramento	
Microfono omnidirezionale e altoparlante incorporato	
Volume regolabile	
Alimentazione: 48V DC	
Consumo di energia: $\leq 5W$	
Temperatura di funzionamento da $-10^{\circ}C$ a $+55^{\circ}C$	
Umidità relativa di funzionamento 10% ~ 90% (senza condensa)	
Ambiente di installazione interno	
Dimensioni: 187 (L) x 137 (A) x 25,4 mm	
Montaggio su superficie	