

HYU-1046

HYU-1046

HYUNDAI

Kit videocitofonico HYUNDAI



- Kit videocitofonico IP HYUNDAI composto da:
- 1x videocitofono IP
- 1 monitor WiFi IP
- 1 switch PoE a 4 porte
- 1 scheda TF da 16 GB



Riferimento / Modello	HYU-1046 / HYU-1046
Kit videocitofonico IP HYUNDAI comprendente:	
1x Videocitofono IP modulare	
Videocitofono IP HYUNDAI adatto per l'uso esterno	
1x pulsante di chiamata	
Telecamera fisheye da 2 MP con angolo di visione di 146°(H)/82°(V)	
Formato video H.264	
Visione notturna a infrarossi	
Retroilluminazione WDR	
Microfono e altoparlante integrati	
Soppressione del rumore e cancellazione dell'eco	
Volume regolabile	
Tamper antimanomissione	
Fino a 2000 utenti	
Fino a 6000 schede	

Kit videocitofonico HYUNDAI

Riferimento / Modello	HYU-1046 / HYU-1046
Collegamento di fino a 500 monitor interni	
Sottocollegamento di fino a 16 videocitofoni	
4 ingressi di allarme (2 pulsanti di uscita e 2 contatti porta di default)	
Supporta 2 pulsanti di richiesta di uscita (per il blocco della porta)	
2 ingressi per contatti porta	
2 porte di controllo del blocco porta	
1 porta RS485 per i sottomoduli	
1 porta RJ45 (10/100 Mbps)	
Protocolli TCP/IP, RTSP	
1 uscita di alimentazione 12V DC, 500 mA	
Alimentazione: 12V DC / PoE (802.3af)	
Consumo di energia: ≤5W	
Temperatura di funzionamento da -40°C a +60°C	
Umidità relativa di funzionamento 10% ~ 95% (senza condensa)	
Grado di protezione IP65	
Dimensioni: 98 (L) x 100 (A) x 42 mm	
Peso: 600 g	
Installazione su superficie	
1x monitor IP WIFI	
Schermo touch screen capacitivo TFT da 7" (1024x600)	
Memorizzazione di messaggi e immagini su scheda TF da 16 GB (inclusa)	
Sblocco remoto tramite software client o client mobile	
Visualizzazione di video in diretta da videocitofoni e telecamere collegate	
Microfono e altoparlante integrati	
Compressione audio G.711u	
Soppressione del rumore e cancellazione dell'eco	
Volume regolabile	

Kit videocitofonico HYUNDAI

Riferimento / Modello	HYU-1046 / HYU-1046
200 registrazioni di eventi	
Capacità fino a 16 notifiche	
Capacità fino a 5 interni collegati	
Capacità per un massimo di 8 videocitofoni collegati	
8 ingressi di allarme / 2 uscite di allarme	
1 porta RS485	
1 porta RJ45 (10/100Mbps)	
Protocolli TCP/IP, SIP, RTSP	
WiFi 802.11 b/g/n integrato	
1 porta di alimentazione	
Consumo di energia: ≤6W	
Temperatura di funzionamento da -10°C a +55°C	
Umidità relativa di funzionamento 10% ~ 90% (senza condensa)	
Ambiente di installazione interno	
Dimensioni: 200 (L) x 140 (A) x 23,6 mm	
Peso: 355 g	
Montaggio su superficie	