

Kit videocitofonico HYUNDAI



- Kit videocitofonico IP HYUNDAI
- Sistema videocitofonico con visualizzazione live di un massimo di 16 telecamere IP
- Risoluzione 2MP con Wifi e PoE
- Configurazione tramite interfaccia WEB
- Monitor interno con touch screen da 7", supporto Wifi e PoE
- Ricezione di videochiamate e sblocco su App mobile ovunque e in qualsiasi momento.



Riferimento / Modello	HYU-1047 / SF-VIK002-S-WIP
1x videocitofono IP	
Videocitofono IP HYUNDAI adatto all'uso esterno	
1 pulsante di chiamata	
Telecamera da 2 MP con angolo di visione di 131° (H), 78° (V)	
Formato video H.264	
Visione notturna con supplemento a infrarossi fino a 3 metri	
Modalità di immagine: BLC, WDR vero, DNR	
Stream 1: 1080P a 30 fps, 720P a 25 fps	
Stream 2: D1 a 25 fps	
Sensore video	
Microfono omnidirezionale e altoparlante incorporati	
Soppressione del rumore e cancellazione dell'eco	
Tamper antimanomissione	
4 ingressi di allarme	
1 porta RS485	

Kit videocitofonico HYUNDAI

Riferimento / Modello	HYU-1047 / SF-VIK002-S-WIP
1 porta RJ45 (10/100 Mbps)	
Protocolli TCP/IP, RTSP	
Alimentazione: 12V DC / PoE (802.3af)	
Consumo di energia: ≤10W	
Temperatura di funzionamento da -40°C a +60°C	
Umidità relativa di funzionamento 10% ~ 95% (senza condensa)	
Grado di protezione IP65	
Dimensioni: 65 (L) x 138 (A) x 27 mm	
Installazione su superficie	
1x monitor IP WIFI	
Schermo touch screen capacitivo TFT da 7" (1024x600)	
Microfono omnidirezionale e altoparlante integrati	
Compressione audio G.711u	
Soppressione del rumore e cancellazione dell'eco	
8 ingressi di allarme / 2 uscite di allarme	
1 porta RS485	
1 porta RJ45 (10/100Mbps)	
Protocolli TCP/IP, SIP, RTSP	
WiFi 802.11 b/g/n integrato	
1 porta di alimentazione	
Consumo di energia: ≤6W	
Temperatura di funzionamento da -10°C a +55°C	
Umidità relativa di funzionamento 10% ~ 90% (senza condensa)	
Ambiente di installazione interno	
Dimensioni: 200 (L) x 140 (A) x 15,1 mm	
Montaggio su superficie	