

Ricetrasmittitore passivo a 1 canale

4MP HDCVI™ HDTVI AHD

- Confezione da 2 ricetrasmittitori video passivi a 1 canale HDCVI, HDTVI e AHD a doppino
- Non richiedono alimentazione
- Compatibile con HDCVI, HDTVI e AHD
- Distanza di trasmissione (su Cat 5E/6): 400 m (720P, CVI), 250 m (1080P, TVI), 350 m (720P, AHD)
- Plug & Play
- Anti-interferenza, a prova di fulmini
- Involucro esterno in ABS
- Terminale a vite



Riferimento / Modello	HYU-1050 / HYU-1050
Segnale di trasmissione: 1 canale	
Distanza di trasmissione:	
HDCVI: 400 metri (720P), 250 metri (1080P), 200 metri (4MP)	
HDTVI: 250 metri (720P/1080P), 200 metri (4MP)	
AHD: 350 metri (720P), 200 metri (1080P/4MP)	
Tipo di categoria: UTP CAT5/ 5E/ 6	
Connettore video a coppia ritorta: BNC-M	
Risoluzione: 720P/1080P/4MP	
Anti-interferenza: >60db	
ESD:	
1a livello di scarica elettrica a contatto3	
1b livello di scarica elettrica in aria3	
Per: IEC61000-4-2	
Connettore del cavo coassiale:	
2KV (codice comune)	

Ricetrasmittitore passivo a 1 canale

Riferimento / Modello	HYU-1050 / HYU-1050
Per: IEC61000-4-5	
Connettore per cavo UTP:	
2KV (codice diverso)	
4KV (codice comune)	
Secondo: IEC61000-4-5	
BNC maschio: 75 ohm	
Cavo UTP: 100 ohm	
Alloggiamento in ABS nero	
MTBF: >10000H	
Temperatura di funzionamento: -10°C ~ +55°C	
Temperatura di stoccaggio: -20°C ~ +70°C	
Umidità relativa: 0% ~ 95% (senza condensa)	