HYU-1060-1TB

HYU-1060-1TB

ZVR HYUNDAI 5-in-1 a 4 canali

- ZVR HYUNDAI a 4 canali 5 in 1
- Formati H.265+/H.265
- 4 canali BNC + 1 canale IP
- Registrazione 1080PLite@25/30ips
- Uscite HDMI e VGA simultanee
- Audio bidirezionale, audio su coassiale
- 4 ingressi di allarme / 1 uscita di allarme
- Include 1 HDD da 1 TB
- 1 RJ45, 2 USB, 12V DC.

Riferimento / Modello	HYU-1060-1TB / HYU-1060-1TB
ZVR 5 in 1 con 4 canali analogici HD + 1 canale IP	
5 tecnologie: telecamere IP, HDCVI, HDTVI, AHD e CVBS analogico	
Formato video H.265 Pro+, H.265 Pro, H.265, H.264+, H.264+, H.264	
4 ingressi BNC (supporta il coassiale):	
HDCVI: 1080P, 720P	
HDTVI: 1080P, 720P	
AHD: 1080P, 720P	
Analogico CVBS: 960H, PAL/NTSC	
1 ingresso IP (4+1) 1080P	
Uscite HDMI (1080P) e VGA (1080P) simultaneamente	
Canali audio: 1 ingresso audio RCA / 1 uscita audio RCA	
Audio bidirezionale: tramite canale audio RCA 1	
4 ingressi audio tramite cavo coassiale	

HYU-1060-1TB

HYU-1060-1TB

ZVR HYUNDAI 5-in-1 a 4 canali

Riferimento / Modello	HYU-1060-1TB / HYU-1060-1TB
Risoluzione di registrazione: 1080P Lite, 720P Lite, WD1, 4CIF, VGA, CIF	
Flusso principale:	
Modalità 1080P: 1080P Lite, 720P Lite, WD1, 4CIF, VGA, CIF (25/30 fps)	
Modalità 720P: 720P, WD1, 4CIF, VGA, CIF (25/30 fps)	
Modalità standard: WD1, 4CIF, VGA, CIF (25/30 fps)	
Flusso secondario: 4CIF (15 fps), CIF, QVGA (25/30 fps)	
Riproduzione sincronizzata a 4 canali	
Trasmissione HDTVI a lunga distanza: fino a 1200 metri a 720P e 800 metri a 1080P	
Capacità interna per 1 HDD SATA fino a 4TB(**include un HDD speciale da 1TB per la videosorveglianza**)	
Ricerca intelligente	
Il rilevamento del movimento 2.0 basato sull'apprendimento profondo è abilitato di default per tutti i canali analogici; è in grado di classificare persone e veicoli e di ridurre al minimo i falsi allarmi causati da luci o oggetti come le foglie.	
4 ingressi di allarme / 1 uscita di allarme	
Interfaccia di rete Ethernet RJ45 (10/100M) ad adattamento automatico	
Protocolli di rete: TCP/IP, PPPoE, DHCP, HYU-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS	
Accesso remoto per un massimo di 32 utenti	
P2P nel cloud, DDNS DEMES, Push e canale zero	
Connessioni: 2 USB 2.0	
Alimentazione: 12 V CC, 1,5 A	
Consumo energetico: ≤16W (escluso HDD)	
Temperatura di funzionamento: -10°C ~ +55°C	
Umidità relativa: 10~90%.	
Dimensioni: 260 (L) x 45 (A) x 222 mm (desktop)	
Peso: 800 g	