

HYU-1068-3TB

HYU-1068-3TB

HYUNDAI

NVR IP a 16 canali con PoE+

BMP Professional Line  **H.265+**  

- NVR IP HYUNDAI a 16 canali
- Formato H.265+
- Ingresso/uscita a 160/80 Mbps
- Uscite simultanee HDMI (4K) e VGA (1080P)
- Rilevamento del movimento 2.0
- Supporta 2 HDD SATA (1 HDD da 3 TB incluso)
- 1 RJ45 Gigabit, 2 USB 2.0
- 220 V CA, 16 porte PoE+



Riferimento / Modello

HYU-1068-3TB / HYU-1068-3TB

16 canali IP

Compressione video: H.265+, H.265, H.264+ e H.264

Uscite video HDMI (4K) e VGA (1080P) simultanee

1 ingresso RCA / 1 uscita audio RCA

Audio bidirezionale tramite ingresso/uscita RCA

Risoluzione di registrazione: 4K/8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, UXGA, 720P, VGA, 4CIF, DCIF, 2CIF, CIF, QCIF

Larghezza di banda: 160 Mbps in entrata e 80 Mbps in uscita

Capacità di decodifica: 1 canale 8MP (30 fps), 3 canali 5MP (30 fps), 6 canali 1080P (30 fps)

Fino a 4 canali di rilevamento del movimento 2.0

Funzioni intelligenti di Telecamera speciali configurabili, come il rilevamento del movimento, l'attraversamento della linea, l'intrusione

Riproduzione fino a 16 canali

Capacità interna per 2 HDD SATA fino a 8TB(include HDD speciale da 3TB per la videosorveglianza)

NVR IP a 16 canali con PoE+

Riferimento / Modello	HYU-1068-3TB / HYU-1068-3TB
Ricerca intelligente/riproduzione intelligente per migliorare l'efficienza della riproduzione	
Porta di rete Gigabit RJ45 autoadattativa (10/100/1000Mbps)	
Protocolli di rete: TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS	
16 porte PoE/PoE+ (10/100Mbps) autoadattative con una potenza totale di 150W	
Compatibile con Onvif (S/G), SDK e ISAPI	
32 connessioni remote	
Accesso remoto tramite iPhone/iPad e dispositivi Android	
Supporto multi-browser: Chrome, Firefox, Safari, IE	
P2P nel cloud, DDNS DEMES, Push e canale zero	
Connessione Plug&Play con le telecamere IP NEXTGEN	
Porte di comunicazione: 2 porte USB 2.0	
Alimentazione: 100V ~ 240V AC (≤15W, esclusi dischi e PoE)	
Temperatura di funzionamento da -10°C a +55°C	
Umidità relativa 10%~90%.	
Dimensioni: 385 (L) 52 (H) x 315 mm	
Peso: ≤2,6 kg	
Installazione da tavolo	