

HYU-1070-2TB

HYU-1070-2TB

HYUNDAI

HYUNDAI NVR IP a 8 canali con PoE

BMP Professional Line  **H.265+**  

- NVR IP a 8 canali HYUNDAI
- H.265+/H265/H.264+/H.264
- Ingresso/uscita fino a 80/80 Mbps
- Uscite HDMI (4K) e VGA (1080P)
- Audio bidirezionale
- Rilevamento del movimento 2.0
- Include 1 HDD da 3 TB
- 1 RJ45, 2 USB
- 48 V CC, 8 porte PoE+



Riferimento / Modello	HYU-1070-2TB / HYU-1070-2TB
8 ingressi per telecamere IP	
Formato di compressione H.265+, H.265, H.264+, H.264, H.264	
Larghezza di banda in entrata: 80 Mbps	
Larghezza di banda in uscita: 80 Mbps	
Uscite video HDMI (4K) e VGA (1080P) simultanee	
Audio bidirezionale: 1 ingresso RCA / 1 uscita RCA	
Risoluzione di registrazione: 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 4MP, 3MP, 1080P, UXGA, 720P, VGA, 4CIF, DCIF, 2CIF, CIF, QCIF	
Capacità di decodifica: 6 canali 1080P (30 fps), 3 canali 4MP (30 fps), 1 canale 8MP (30 fps)	
Riproduzione sincronizzata a 8 canali	
Supporta 1 HDD SATA fino a 8TB(include un HDD speciale da 3TB per la videosorveglianza)	
Rilevamento del movimento a 4 canali 2.0 con classificazione di persone e veicoli	
Ricerca intelligente	
Interfaccia di rete RJ45 (10/100M) Ethernet autoadattativa	

HYUNDAI NVR IP a 8 canali con PoE

Riferimento / Modello	HYU-1070-2TB / HYU-1070-2TB
Protocolli di rete: TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS	
Fino a 32 connessioni remote	
Connessioni: 2 USB 2.0	
8 porte PoE (10/100Mbps, 802.3af/at)	
Erogazione PoE 75W	
Alimentazione: 48 V CC, 1,88 A	
Consumo energetico: ≤10W (senza HDD / senza PoE)	
Temperatura di funzionamento: -10°C ~ +55°C	
Umidità relativa: 10~90%.	
Dimensioni: 320 (L) x 48 (A) x 240 mm	
Peso: ≤1 kg	
Installazione da tavolo	