

Sistema videocitofonico modulare a 2 fili HYUNDAI



- Posto esterno video a 2 fili HYUNDAI
- Telecamera da 2MP con supplemento IR e WDR
- 1 pulsante di chiamata singolo o doppio (liberamente regolabile)
- Microfono e altoparlante integrati
- Fino a 2000 utenti
- 2 ingressi di allarme
- Supporta il controllo di due serrature
- Supporta la configurazione web mobile (modalità AP)
- Protezione IP65 e IK08
- 12V DC / 48V DC



Riferimento / Modello	HYU-1073 / HYU-1073
Sistema operativo Linux integrato	
4GB di memoria ROM	
256MB di memoria RAM	
Processore incorporato	
Chiamata a uno o due tasti (regolabile liberamente)	
Fotocamera da 2 megapixel con supplemento a infrarossi	
Angolo di visione: 133° (H), 82° (V)	
Compressione video H.264	
Compensazione del controllo con WDR	
Microfono e altoparlante omnidirezionale integrati	
Compressione audio G.711U e G.711A	
Soppressione del rumore e cancellazione dell'eco	
Volume regolabile	
Capacità fino a 2000 utenti	
Collegamento con un massimo di 99 monitor interni	

Sistema videocitofonico modulare a 2 fili HYUNDAI

Riferimento / Modello	HYU-1073 / HYU-1073
Connessione con un massimo di 16 sottomoduli	
2 porte RS485 (per il collegamento ai sottomoduli)	
Tamper tamper	
2 ingressi di allarme (supporta il pulsante di richiesta di uscita o l'ingresso del contatto della porta)	
6 DIP switch decimali	
Controllo porta: 2 (1 relè, 30V DC, 2A / 1 impulso DC, 20V, 4A impulso, 300 mA corrente di mantenimento, 30 ohm max)	
Porta di rete 10/100 Mbps autoadattativa tramite interfaccia a 2 fili	
Alimentazione: alimentatore esterno da 12 V CC o 48 V non incluso	
Consumo di energia: ≤6W	
Temperatura di funzionamento -40°C ~ +60°C	
Umidità operativa 10% ~ 90%	
Grado di protezione IP65	
Protezione antivandalo IK08	
Alloggiamento in alluminio	
Montaggio a superficie o a incasso	
Dimensioni: 99,5 (L) x 98,5 (A) x 35 mm	
Peso netto: 290 g	
Peso lordo: 426 g	