

Hyundai AISense 5MP 4 canali 5-in-1 DVR



- DVR Hyundai 4 canali 5 in 1
- Formati AI/Smart H.265+
- 4 ingressi BNC + 2 ingressi IP (fino a 6 canali)
- Risoluzione di registrazione fino a 5MP Lite@12ips
- Larghezza di banda di 72 Mbps
- Uscite HDMI/VGA 1080p
- Audio bidirezionale e audio su coassiale
- AI con rilevamento del movimento 2.0, protezione perimetrale e riconoscimento facciale
- Supporta 1 HDD fino a 10TB
- Connessione remota con i protocolli HYU Connect e ONVIF
- Alimentazione a 12 V CC



Riferimento / Modello	HYU-1139 / HYU-1139
Caratteristiche tecniche	
Hyundai AISense 5-in-1 DVR a 4 canali	
Ingressi video: 4 BNC HDTV I/AHD/CVI/CVI/CVBS + 2 IP (fino a 6 canali)	
Risoluzione in ingresso fino a 5MP Lite	
1 alloggiamento SATA fino a 10TB	
Uscite video HDMI e VGA simultanee	
Video	
Ingressi analogici: 4 BNC	
Ingressi IP: 2 (fino a 6 canali, massimo 6MP)	
Risoluzione di registrazione:	
CVI: fino a 5MP@20ips, 4MP@25/30ips, 1080P@25/30ips, 720P@25/30ips	
TVI: fino a 3K@20/25ips, 5MP@20ips, 4MP@25/30ips, 1080P@25/30ips, 720P@25/30ips	
AHD: fino a 5MP@20ips, 4MP@25/30ips, 1080P@25/30ips, 720P@25/30ips	

Hyundai AISense 5MP 4 canali 5-in-1 DVR

Riferimento / Modello	HYU-1139 / HYU-1139
Codici video: H.265 Pro+, H.265 Pro, H.265, H.264+, H.264	
Risoluzioni di uscita: HDMI/VGA fino a 1080P@60Hz	
Visualizzazione multischermo: fino a 4 quadranti	
Riproduzione sincrona a 4 canali	
Funzioni intelligenti	
Rilevamento del movimento 2.0 basato su AI (classifica persone e veicoli)	
Protezione perimetrale fino a 2 canali	
Riconoscimento facciale 1 canale	
Ricerca intelligente	
Audio	
1 ingresso RCA (fino a 4 opzionali) + 4 via coassiale	
1 uscita RCA	
Audio bidirezionale (utilizzando il primo ingresso)	
Archiviazione	
1 alloggiamento SATA, fino a 10 TB (disco non incluso)	
Interfaccia di comunicazione	
RS485 (half-duplex)	
2 USB 2.0 (anteriore e posteriore)	
Rete	
1 interfaccia RJ45 10/100 Mbps autoadattativa	
Larghezza di banda: 72 Mbps	
Connessioni remote: fino a 32	
Protocolli: TCP/IP, PPPoE, DHCP, HYU Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF	
Alimentazione	
12 VDC, 1,5 A	
Consumo ≤ 18 W	
Condizioni ambientali	

Hyundai AISense 5MP 4 canali 5-in-1 DVR

Riferimento / Modello	HYU-1139 / HYU-1139
Temperatura di esercizio: -10 °C ~ 55 °C	
Umidità: 10% ~ 90%.	
Caratteristiche fisiche	
Dimensioni: 319 × 236 × 48 mm	
Peso netto: ≤ 1,16 kg	
Contenuto	
Hyundai AISense 4 canali 5 in 1 DVR HYU-1139	