

Stazione di videocitofono IP da esterno con camera di 1,3MP

- Stazione di videocitofono IP da esterno con camera di 1,3MP
- 1 pulsante di chiamata
- Lettore di prossimità Mifare
- Incorpora microfono e altoparlante
- Fast Ethernet
- 4 entrate / 1 uscita di allarme
- IP65
- 12V CC
- PonC.

Características

- Stazione videocitofono IP per piccoli alloggi con 1 pulsante di chiamata
- Sistema operativo Linux
- Camera IP colorfull di 1,3 megapixel
- Risoluzione 720P (1280x720) a 25 ips
- Led infrarossi autoadattativo
- Formato di compressione di video H.264
- Lettore di schede di prossimità Mifare
- Compatibile con lettori esterni RS-485 (protocollo HYUNDAI)
- Sblocco remoto attraverso di un software cliente o app mobile (richiede console da interno)
- Supporta allarme di tamper e allarme per contatto magnetico
- Formato di compressione di audio G.711u
- Incorpora microfono omnidirezionale e altoparlante
- Audio bidirezionale con soppressione del rumore e cancellazione di eco
- Ethernet 10/100Mbps auto-adattativo
- Protocolli di rete: TCP/IP e RTSP
- 4 entrate / 1 uscita di allarme
- Porta RS485 Half-Duplex
- Carcasa di metallo
- Grado di protezione IP65
- Temperatura di funzionamento di -40° ~ +60°C
- Umidità di funzionamento di 10% ~ 90%
- Alimentazione: 12VCC
- Alimentazione con cavo di rete fino a 40 metri (richiede **HYU-560**)
- Consumo: <12W
- Dimensioni: 182 x 100 x 33 mm

