

Monitor IP da interni con camere di 0,3MP

- Monitor IP da interni con camere di 0,3MP
- Schermo tattile capacitativa a colori di 7" (1024x600)
- Pulsante tattile
- Chiamata panico
- Incorpora microfono e altoparlante
- Fast Ethernet
- 2 entrate / 2 uscite di allarme
- 12V CC
- PonC.

Caratteristiche

- MonitorIP da interniconschermo tattilecapacitativa a colori da 7"
- Risoluzione: 1024 x 600
- Pulsantetattile capacitativo
- Camera IP 0,3 Mpx
- Compressione di vídeo H.264
- Sistema operativo Linux
- Comunicazione audiovisuale con maniliberetrail monitorare la stazione di videocitofono
- Chiamata di panico
- Compressione di audio G.711u
- Incorpora microfono omnidirezionalee alto parlante
- Supporta supervisione di stazioni di videocitofonoe camere esterne
- Sblocco remotoattraverso del software cliente oapp
- Processore SOC integrato di alto rendimento
- Compatibile con sensori di entrata di allarme di 8 canali
- Messaggi di allarme alla stazione maestra, al software cliente o alla app una volta che si attiva il sensore di allarme
- Funzionedi notificazione di messaggi (inclusomensaggiscritte e messaggi vocali)
- Avviso di comunità supportato
- 2 entrate / 2uscite di allarme
- Slot perschede MicroSD di fino a 32GB (scheda non inclusa)
- Porta RS485 Half-Duplex
- Ethernet 10/100Mbps auto-adattativo
- Protocolli di rete: TCP/IPe RTSP
- Alimentazione 12V CC / PonC(richiede**HYU-560**)
- Temperatura di funzionamentodi -10°C ~ +55°C
- Umidità di funzionamentodi 10% ~ 90%
- Non adatto per esterni
- Dimensioni: 217 x142 x26 mm

