

**Video citofono da esterno con WiFi**

- Video citofono da esterno con WiFi
- Incorpora camera CMOS 1080P
- Led infrarossi autoadattativi
- Ottica fissa di 1,96 mm (180°)
- Audio bidirezionale (incorpora microfono e altoparlante)
- Slot MicroSD
- Pulsante di chiamata retroilluminato
- Pulsante reset
- IP54 (esterni coperti).

**Caratteristiche**

- Funzione di intercomunicatore di video, comunicazione audiovisuale diretto con l'app mobile
- Led infrarossi autoadattativo
- Processore SOC integrato di alto rendimento
- Sistema operativo Linux
- Videovigilanza HD con ottica di grande angolo (1,96 mm, 180°) e CMOS di alto rendimento, fino a 1080P
- Compressione di video H.264
- Stream dual
- WDR
- Incorpora microfono omnidirezionale e altoparlanti
- Audio bidirezionale
- Compressione di audio G.711u
- Soppressione del rumore e cancellazione di eco
- Bassa illuminazione
- Supporta istruzioni di voce
- Configurazione del volume attraverso dell'applicazione
- Aggiornamento in linea attraverso dell'applicazione mobile
- Supporta rilevamento di movimento e registrazione di video
- Supporta lo storage e la riproduzione attraverso di scheda SD di fino a 128GB
- Dispone di un pulsante di chiamata retroilluminato
- Incorpora WiFi 2,4GHz
- Protocolli di rete TCP/IP y RTSP
- Alimentazione: 12V CC
- Consumo: Máx. 0,6A
- Temperatura di funzionamento di -30° ~ +50°C
- Umidità di funzionamento di 10% ~ 90%
- Grado di protezione IP54 (esterni coperti)
- Dimensioni: 122,4 x 45,9 x 28,1 mm
- La placca frontale è rimpiazzabile
- Dispone di pulsante di reset

