

Terminale autonomo di controllo di Accessi con riconoscimento facciale, lettura biometrica dell'impronta e lettore delle



- Terminale autonomo di controllo di Accessi con riconoscimento facciale, lettura biometrica dell'impronta e delle schede Mifare
- Fino a 3.000 immagini facciali, 5.000 impronte tattili, 5.000 schede e 100.000 eventi
- Incorpora pantalla tattile di 5" e camera di 2MP grand'angolare con WDR
- Comunicazione TCP/IP e WiFi
- Entrate per 1 blocco della porta, 1 Pulsante di uscita REX, 1 tamper e 1 entrate di allarme
- Uscite per 1 Relés di blocco della porta e 1 Relés di allarme
- Alimentazione dalla fonte centralizzata.



Riferimento / Modello

HYU-639 / HYU-639

Montaggio in rete

Adatto per uso interno e esterno

Schermo tattile LCD di 5"

Ottica grand'angolo di 2MP

Rango dinamico di ampiezza (WDR)

Distanza di riconoscimento facciale da 0,3 a 1 metro

Processore di alto rendimento con algoritmo di apprendimento profondo

Fino a 3000 immagini facciali, fino a 5000 impronte tattili e fino a 5000 schede Mifare

Multiple modalità di autenticazione: riconoscimento facciale, scheda + riconoscimento facciale, modalità personalizzato, etc.

Riconoscimento facciale di meno di 1 secondo per persona e precisione di più di un 99%

Carica di dati facciali e della scheda al dispositivo attraverso TCP/IP o attraverso l'unità flash USB

Funzionamento autonomo

Terminale autonomo di controllo di Accessi con riconoscimento facciale, lettura biometrica dell'impronta e lettore delle

Riferimento / Modello	HYU-639 / HYU-639
Importazione di dati (immagini facciali e lista negra) dall'unità flash USB al dispositivo o esportazione di dati (immagini facciali e eventi) dal dispositivo a unità flash USB	
Si connette a un lettore di immagini esterno attraverso la comunicazione RS485 e Wiegand	
Connessione al controller di controllo di accesso esterno attraverso la comunicazione Wiegand	
Connessione a unità di controllo della porta sicura per evitare che la porta si apra quando si distrugge il terminale	
Indicazioni vocali	
Watchdog per proteggere il dispositivo e garantire il suo corretto funzionamento	
Specifiche	
Sistema operativo Linux incorporato	
Schermo tattile LCD da 5" con una risoluzione di 480 x 800 pixels	
Camera da 2MP con ottica grand'angolo e WDR	
Durata del riconoscimento facciale: ≤ 1 secondo per persona	
Precisione di riconoscimento facciale: ≥ 99%	
Distanza di riconoscimento facciale: 0,3 ~ 1 metri	
Capacità di immagini facciali: Fino a 3.000 immagini in formato JPG/JPEG	
Capacità dell'impronta: Fino a 5.000 impronte	
Capacità di schede: Fino a 5.000 schede	
Eventi: Fino a 100.000 registri di eventi	
Modalità di comunicazione: Interfaccia di rete 10/100 Mbps autoadattativa e WiFi	
Interfaccia di comunicazione: RS485, Wiegand, USB	
Interfaccia di entrata: 1 blocco della porta, 1 pulsante di uscita (REX), 1 tamper, 1 entrata di allarme	
Interfaccia di uscita: 1 relé di blocco porta, 1 relé di allarme	
Grado di protezione IP65	
Alimentazione: 12V CC / 2A (fonte di alimentazione centralizzata)	
Temperatura di funzionamento: -20°C ~ +50°C	
Umidità di funzionamento: 10% ~ 90%, senza condensazione	

Terminale autonomo di controllo di Accessi con riconoscimento facciale, lettura biometrica dell'impronta e lettore delle

Riferimento / Modello	HYU-639 / HYU-639
------------------------------	--------------------------

Dimensioni:281,5 x113 x45 mm