

Modulo di visualizzazione HYUNDAI NEXTGEN per sistema di videocitofono

- Modulo di visualizzazione HYUNDAI NEXTGEN per sistema di videocitofono
- Schermo LCD de 3,5" (320x480)
- Pulsanti retroilluminati
- 1 entrata/uscita per connessione modulare
- Entrata/uscita 12V CC.



Riferimento / Modello

HYU-710 / SF-VIMOD-DISP

Caratteristiche

- Schermo LCD de 3,5" con una risoluzione di fino a 320x480
- Pulsanti retroilluminati
- Possibilità di aggregare fino a 500 contatti
- Numero di quadranti e chiamate verso la stazione interna con il modulo tastiera HYU-713
- Sblocco della porta tramite codice PIN con il modulo tastiera HYU-713
- Multilingua

Specifiche

- Processore MCU incorporato
- Storage di fino a 64MB
- Memoria flash di 8MB
- Schermo LCD di 3,5" (320x480)
- 4 pulsanti fisici retroilluminati
- Connessione modulare: 1 entrata / 1 uscita
- Entrata di alimentazione: 12V CC (da un altro modulo)

Modulo di visualizzazione HYUNDAI NEXTGEN per sistema di videocitofono

Riferimento / Modello	HYU-710 / SF-VIMOD-DISP
	Uscita dialimentazione 12V CC (fino a un altro modulo)
	Consumo di $\leq 3W$
	Interfaccia di depurazione
	Temperatura di funzionamento di $-20^{\circ}C \sim +60^{\circ}C$
	Umidità di funzionamento di $10\% \sim 95\%$
	Grado di protezione IP65
	Dimensioni: 100 (Lar) x 98,6 (Al) x 34 mm
	Installazione ad incasso o in superficie