

Modulo indicatore HYUNDAI NEXTGEN per sistema da videocitofono



- Modulo indicatore HYUNDAI NEXTGEN per sistema da videocitofono
- 8 interruttore DIP
- 1 entrata/uscita per connessione modulare
- IP65
- Entrata/uscita 12V CC.



Riferimento / Modello	HYU-712 / SF-VIMOD-IND
Caratteristiche	
Indica lo stato del dispositivo: chiamate, apertura della porta e audio bidirezionale	
Compensazione del controluce	
Grado di protezione IP65 Facile da estendere	
Specifiche	
Processore MCU incorporato	
8 DIP switch	
Connessione modulare: 1 ingresso / 1 uscita	
Potenza assorbita: 12V DC (da un altro modulo)	
Potenza: 12V DC (verso un altro modulo)	
≤2W di consumo	
Interfaccia di debug	
Temperatura di funzionamento di -40 ° C ~ + 55 ° C	
Umidità operativa del 10% ~ 95%	

Modulo indicatore HYUNDAI NEXTGEN per sistema da videocitofono

Riferimento / Modello	HYU-712 / SF-VIMOD-IND
Grado di protezione IP65	
Dimensioni: 100 (L) x 98,5 (A) x 33,7 mm	
Peso: 165 g	
Installazione ad incasso o in superficie	