



- Modulo lettore di prossimità HYUNDAI NEXTGEN di schede MIFARE per sistema di videocitofono
- 1 entrata/uscita per connesione modulare
- IP65
- Entrata/uscita 12V CC.



Riferimento / Modello	HYU-714 / SF-VIMOD-CARD-MF
Caratteristiche	
Supporta sblocco della porta mediante schede MIFARE	
Compensazione di luce di fondo	
Grado di protezione IP65	
Facile da estendere	
Specifiche	
Processore MCU incorporato	
Incorpora lettore di prossimità MIFARE	
8 interruttori DIP	
Connessione modulare: 1 entrata / 1 uscita	
Entrata di alimentazione: 12V CC (da altri moduli)	
Uscita di alimentazione: 12V CC (fino a altri moduli)	
Consumo di ≤2W	
Temperatura di funzionamento di -40°C ~ +55°C	

Modulo lettore di prossimità HYUNDAI NEXTGEN di schede MIFARE per sistema di videocitofono

Riferimento / Modello	HYU-714 / SF-VIMOD-CARD-MF
Umidità difunzionamento di 10% ~ 95%	
Grado di protezione IP65	
Dimensioni: 100 (Lar) x 98,5 (Al) x 33,7 mm	
Peso: 160 g	
Installazione ad incastro o in superficie	