

Telecamera IP per esterni da 4MP



- Telecamera IP WizSense
- 4MP@25ips, Smart H.265+
- ICR, 0,03/0,003 lux, Smart IR 30 m
- Ottica fissa da 2,8 mm
- WDR 120dB, 3D-NR, 4 ROI
- Rilevamento persone
- RJ45, Onvif, IP67, 3AXIS, 12V DC / PoE



Riferimento / Modello	IPC-B4FG4 / IPC-B4FG4
Sensore CMOS da 4 megapixel 1/2,9	
Formati di compressione: Smart H.265+, Smart H.264+, H.265, H.264, MJPEG	
Risoluzione digitale: 4MP (2560x1440), 3MP (2304x1296), 1080P (1920x1080), 1,3MP (1280x960), 720P (1280x720), D1 (704x576), VGA (640x480), CIF (352x288)	
Flusso 1: 4MP (1~25 ips)	
Flusso 2: D1 (1~25 fps)	
Modalità giorno/notte con filtro meccanico rimovibile	
Smart IR: 1 led IR, 30 metri	
0,03 lux F2.0 (colore), 0,003 lux F2.0 (B/N), 0 lux IR acceso	
Ottica fissa da 2,8 mm	
Angolo di campo: 92° (H), 50° (V), 107° (D)	
Modalità di ripresa: BLC, HLC, 120dB WDR, 3D-NR, Specchio	
Bilanciamento del bianco con 6 modalità	

Telecamera IP per esterni da 4MP

Riferimento / Modello	IPC-B4FG4 / IPC-B4FG4
Controllo automatico e manuale del guadagno	
Supporta videosensore a 4 zone, 4 regioni di interesse (ROI) e maschera privacy a 4 zone	
Rilevamento delle persone	
Interfaccia di rete: RJ45 (10/100 Base-T)	
Protocolli di rete: IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, P2P	
Supporto ONVIF (Profilo S/T), CGI, SDK e API	
Fino a 6 utenti	
Visualizzazione remota tramite i browser IE, Chrome e Firefox	
Software di gestione	
Compatibile con i dispositivi mobili IOS e Android	
Alimentazione: 12V DC / PoE (802.3af)	
Consumo massimo di energia: 3,5W (12V) / 4,3W (PoE)	
Temperatura di stoccaggio da -40°C a +60°C	
Temperatura di esercizio -40°C ~ +60°C (-40°C ~ +60°C)	
Umidità relativa: <95% (senza condensa)	
Grado di protezione IP67	
Alloggiamento in metallo e plastica	
Dimensioni: 70 (L) x 70 (A) x 162,6 mm	
Peso netto: 220 g	
Peso lordo: 350 g	
3AXIS: 0°~360° (PAN), 0°~90° (TILT), 0°~360° (rotazione)	